

Тепловые шкафы для пиццы Hatco PFST-1X, PFST-2X, PFST-1XB



Тепловой шкаф Hatco PFST-2X



Тепловой шкаф Hatco PFST-1XB

Тепловые шкафы для пиццы Hatco серии Flav-R-Savor® позволяют поддерживать оптимальную температуру подачи пиццы. Горячий воздух мягко циркулирует по камере теплового шкафа, обеспечивая равномерный нагрев. Даже после открывания и закрывания двери температура камеры быстро восстанавливается, и продукт остается горячим.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление нагревом осуществляется на дисковом терморегуляторе
- Постоянное отображение текущей температуры камеры на индикаторе
- Восемь решетчатых полок, шесть из которых снимаются
- Размер решетчатых полок: 457x457 мм
- Отличный обзор продукта со всех сторон
- Дверцы и боковые поверхности шкафа из закаленного стекла
- Две лампы накаливания, расположенные в задней части камеры, обеспечивают яркую подсветку продукта
- Стандартный цвет корпуса – глянцевый серый
- Опционально доступен черный цвет корпуса (только при заказе)
- *Модель PFST1-XB.* Задняя стенка выполнена из нержавеющей стали, как и верх и низ камеры. Снаружи окрашена в глянцевый серый. База черного цвета высотой 279 мм на колесиках диаметром 102 мм с блокираторами. Восемь белых решетчатых полок (шесть съемных). Блок управления закрыт откидывающейся вверх панелью.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ШxГxВ)	Электрические характеристики	Вес брутто
PFST-1X	579 x 635 x 1 446 мм	1,75 кВт, 220 В, 1 фаза, 50 Гц, 7,9 А	91 кг
PFST-2X	579 x 690 x 1 446 мм	1,75 кВт, 220 В, 1 фаза, 50 Гц, 7,9 А	94 кг
PFST-1XB	626 x 645 x 1 446 мм	1,75 кВт, 220 В, 1 фаза, 50 Гц, 7,9 А	117 кг

Расположение шнура

На левой боковой поверхности, в нижнем правом углу

Конфигурация вилки



CEE 7/7 Schuko

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления