

# Газовый контактный гриль Garland XPG36



Напольные контактные грили Garland серии Xpress Grill за счет верхней и нижней жарочной поверхностей готовят продукт одновременно с обеих сторон, в два раза сокращая время его приготовления.

Модель XPG36 оснащена тремя зонами готовки, каждая из которых оснащается независимой панелью управления. Время, температура нагрева жарочных поверхностей, высота зазора программируются на сенсорном дисплее с простым и понятным интерфейсом.

Обновление настроек меню можно совершать через USB-подключения. Пользовательский интерфейс позволяет проводить диагностики и выявлять ошибки.

Усовершенствованный контроль температуры устраняет колебания температуры, управляя пятью независимо контролируемыми зонами нагрева каждой зоны готовки: тремя на нижней жарочной поверхности и двумя на верхней створке.

Верхние створки автоматически поднимаются в начале цикла готовки и опускаются по окончании. Регулируемый зазор между жарочными поверхностями может составлять от 0 до 50,8 мм.

Передняя, верхняя и боковые поверхности гриля выполнены из нержавеющей стали.

Нижняя жарочная поверхность толщиной 19 мм изготовлена из полированной углеродистой стали.

Нижняя жарочная поверхность толщиной 19 мм изготовлена из полированной углеродистой стали. Нижняя жарочная поверхность нагревается за счет одного электрического нагревательного элемента и двух газовых горелок. Верхние нагревательные элементы выполнены из никелированного литого алюминия. На верхних створках используются сменные тефлоновые листы.

По обе стороны прижимного гриля расположены стальные емкости для сбора излишнего жира и пищевых отходов с жарочной поверхности. Опционально можно заказать устанавливаемые с боковой стороны гриля держатели для аксессуаров.

Технические характеристики гриля Garland XPG36	
Количество зон готовки	3
Внешние габариты* (ШхГх В)	1 006 x 876 x 1 493 мм
Размер жарочной поверхности (ШхГ)	908 x 559 мм
Размер зон готовки (ШхГ)	286 x 502 мм
Высота рабочей поверхности	от 759 до 903 мм
Электрические характеристики	380В, 3 фазы, 50 Гц, 10,30 кВт
Потребление газа	60 000 ВТУ
Вес нетто	356 кг
Гарантия	1 год

\*Указана максимальная высота с открытой створкой

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления